

NGL Stainless - Disklädsblandare

NGL Stainless är tillverkat i gediget rostfritt stål och är bedömda i SundaHus miljödatabas. Rostfritt stål är hygieniskt, miljövänligt och kan återvinnas i ett nästan evigt kretslopp. Våra blandare är utrustade med ecofunktioner och en patenterad sparstrålsamlare som ökar hastigheten på vattnet och därmed effektiviteten.

NGL-834
RSK 831 02 51



Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

NGL-834, RSK 831 02 51

Disklädsblandare i rostfritt stål.
Utrustad med NGL sparstrålsamlare med kulle.
Diskmaskinsavstängning under bänk.

Material: AISI 304

Håltagning: 35 mm

Utloppspip: Svängd högpip, M22

Utdragbar: Nej

DM-avstängning: Ja

Insats: 35 mm

Maxflöde: 9 l/min*

Sköljflöde: 3,5-6 l/min ECO-flöde

Anslutning: Slät 10 mm, inv/utv G3/8" i Rostfritt eller Eco brass. Flexslang** eller rör.

* Kan levereras med maxflöde 5-13 l/min, ange vid beställning.

** Anslutningens ytterhölje: Omspunnen i rostfritt eller polyester.

